



Maneta con
candado opcional



ARMARIOS PARA EXTERIORES IP-55 CON TEJADILLO

Los armarios están fabricados en chapa de acero galvanizado en frío soldada y cámara de aire interior mediante doble pared, consiguiendo la máxima solidez de acabado y con la posibilidad de fabricación en acero inoxidable.

- ✓ Puerta ciega con junta de goma y bisagras metálicas
- ✓ Tejadillo con vierteaguas en todo el perímetro
- ✓ Base del armario con tapa para paso de cables
- ✓ Zócalo con tapa para paso de cables
- ✓ Trasera con cuatro embuticiones y taladros para fijación a la pared
- ✓ Cerradura con llave de seguridad
- ✓ Dos montantes delanteros 19"
- ✓ Toma de tierra
- ✓ Acabado en RAL 7032 Gofrado + imprimación

ARMARIO PARA EXTERIORES IP-55 CON TEJADILLO



Ventaja de la serie

Esta gama está diseñada para albergar en su interior todos los **equipos de telecomunicaciones** que estén en formato de **19"**.

La **cámara de aire** permite **reducir la temperatura del interior** mediante el flujo de aire a través de la doble pared, favoreciendo una diferencia de temperatura lo que hace de este armario una solución adecuada para zonas externas.

Normativa

UNE-EN-60950-1 Grado de protección IP-55

UNE-EN.50102 Grado de protección mecánica IK-08

Marcación en origen CE

Fabricado bajo norma ANSI/EIARS1010D IEC297-2



Modelos disponibles

RW-IP-24U500F	Armario exterior termoaislado de 24U, 1250 x 600 x 500 mm, con tejadillo IP-55
RW-IP-24U600F	Armario exterior termoaislado de 24U, 1250 x 600 x 600 mm, con tejadillo IP-55
RW-IP-30U500F	Armario exterior termoaislado de 30U, 1500 x 600 x 500 mm, con tejadillo IP-55
RW-IP-30U600F	Armario exterior termoaislado de 30U, 1500 x 600 x 600 mm, con tejadillo IP-55
RW-IP-40U500F	Armario exterior termoaislado de 40U, 1950 x 600 x 500 mm, con tejadillo IP-55
RW-IP-40U600F	Armario exterior termoaislado de 40U, 1950 x 600 x 600 mm, con tejadillo IP-55

